



| | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nombre producto y Aplicación | TEXAS 35 | PAISAJISMO, JARDINES, TERRAZAS, ETC |
| Material | PE Monofilamento recto y PP Monofilamento rizado (resistente a rayos UV) | |
| Tipo de hilo | 5.200/8 dTex PE monofilamento recto y 2.200/8 dTex PP monofilamento PP rizado | |
| Calidad del hilo | Amigable con el medio ambiente, libre de plomo y cadmio | |
| Revestimiento primario | Tejido negro 100% PP, con membrana, resistente a rayos UV, peso 135 gr / m2 | |
| Soporte secundario | Látex negro con base de estireno butadieno (SBR), con orificios de drenaje, 684 gr / m2 | |
| Permeabilidad al agua | 60 l / min / 100 cm ² | |
| Altura del hilo | 35 mm +/- 10% | |
| Peso del hilo | 1.305 gr / m2 +/- 10% | |
| Peso total | 2.124 gr / m2 +/- 10% | |
| Tuft galga | 3/8 galga | |
| Puntadas por 10 cm lineal | 20 +/- 1 | |
| Puntadas por m2 | 21.000 +/- 10% | |
| Color | Monofilamento mezcla de verde claro y verde oscuro + hilo rizado marrón | |
| Estabilidad UV | Cumple con la norma DIN 53387 Standard (6000 horas) | |
| Resistencia al color: | Prueba de xenón: escala azul > 7, escala de grises > 4 | |
| Ancho del rollo | 200/400 cm +/- 2 cm | |
| Longitud del rollo estándar | 20-25 mtrs | |
| Lastre | 6-8 kg/m2 de arena de sílice redondeada de 0,5-10 mm | |

Información adicional Antes de la instalación, asegúrese de que los rollos son del mismo código de producción (primeros cinco dígitos del número de rollo).

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto para mejorarlo de acuerdo con los últimos avances tecnológicos. Ni el distribuidor ni el fabricante son legalmente responsables en caso de incumplimiento de las especificaciones antes mencionadas.

